

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PCT EP03/08081

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 14 NOV 2003

WIPO

PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 36 271.8

Anmeldetag: 7. August 2002


Anmelder/Inhaber: PACT XPP Technologies AG, München/DE

Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Datenverarbeitung

IPC: G 06 F 9/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 29. August 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag


Letang

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

Akte: PACT30



Deutsche Patentanmeldung

Anmelder: PACT XPP Technologies AG

Muthmannstraße 1

5 D-80939 München

Vertreter: Patentanwalt

Claus Peter Pietruk

Heinrich-Lilienfein-Weg 5

10 D-76229 Karlsruhe

Vertreter-Nr. 321 605

Titel: Verfahren und Vorrichtung zur Datenverarbeitung

15

Beschreibung

Die Erfindung betrifft das oberbegrifflich Beanspruchte und befaßt sich somit mit Verbesserungen von multidimensionale Felder aus datenverarbeitenden Zellen zur Datenverarbeitung.

Es sind bereits multidimensionale Felder aus datenverarbeitenden Zellen bekannt. Zur Gattung dieser Bausteine zählen insbesondere systolische Arrays, neuronale Netze, Mehrprozessor Systeme, Prozessoren mit mehreren Rechenwerken und/oder logischen Zellen und/oder kommunikativen/peripheren Zellen (IO), Vernetzungs- und Netzwerkbausteine wie z.B. Crossbar-Schalter, ebenso wie bekannte Bausteine der Gattung FPGA, DPGA, Chameleon, XPUTER, etc... Es sind insbesondere Bausteine bekannt, bei denen erste Zellen während der Laufzeit ohne Störung des Betriebes weiterer Zellen umkonfigurierbar sind,

Akte: PACT30

vgl. etwa die folgenden Schutzrechte und Anmeldungen desselben Anmelders: P 44 16 881.0-53, DE 197 81 412.3, DE 197 81 483.2, DE 196 54 846.2-53, DE 196 54 593.5-53, DE 197 04 044.6-53, DE 198 80 129.7, DE 198 61 088.2-53, 5 DE 199 80 312.9, PCT/DE 00/01869, DE 100 36 627.9-33, DE 100 28 397.7, DE 101 10 530.4, DE 101 11 014.6, PCT/EP 00/10516, EP 01 102 674.7. Diese sind hiermit zu Offenbarungszwecken vollumfänglich eingegliedert. Diese

- 10 Die dergestalt aufgebauten Bausteine weisen eine hohe Leistungsfähigkeit auf; allerdings ist deren Einsatz aufgrund der hohen Kosten oftmals prohibitiv. Wo Kosten bei hohen Stückzahlen besonders relevant sind, ist es daher derzeit üblich, dedizierte Logikschaltungen in Form von ASICs und 15 dergl. vorzusehen. Diese haben jedoch das Problem, besonders hohe Entwicklungskosten mit sich zu bringen, da sowohl der Entwurf der Schaltung als auch die Herstellung der Vielzahl von Masken teuer ist.

- 20 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, Neues für die gewerbliche Anwendung bereitzustellen.

- Die Lösung dieser Aufgabe wird in unabhängiger Form beansprucht. Bevorzugte Ausführungsformen finden sich in den Unteransprüchen. 25

- Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird somit vorgeschlagen, daß bei einer Datenverarbeitungsanordnung mit einem multidimensionalen Feld in Funktion und/oder Vernetzung konfigurierbarer Zellelemente und diesen zugeordneten 30 Konfigurationsvorhaltemitteln zum lokalen Konfigurationsvorhalten, vorgesehen ist, daß die Konfigurationsvorhaltemit-

Akte: PACT30

tel dazu ausgebildet sind,
zumindest einen Teil der vorgehaltenen Konfigurationen
nichtflüchtig vorzuhalten.

- 5 Es wird demnach vorgeschlagen, die Leistungsfähigkeit der
multidimensionalen Prozessorfelder dadurch zu optimieren, daß
zunächst zwar eine Vielzahl von Zellen vorgesehen wird, die
oder se zu einer großen Vielzahl verschiedener Funktionen be-
fähigt sind, aber dann aus dieser Vielzahl verschiedener
10 Funktionen nur eine oder wenige Funktionen für jede Zelle
vorzusehen. Hierbei ergeben sich gegenüber dem dedizierten
Schaltungswentwurf von Asics und dergl., bei denen exakt die
jeweils für die benötigten Funktionen erforderlichen Schalt-
kreise vorgesehen werden, gravierende Kostenvorteile, weil
15 Rückgriff auf leicht programmierbare Einheiten oder durchge-
testete Module genommen werden und so keine hohen Entwick-
lungs- und/oder Testkosten anfallen, und weil überdies keine
hohen Kosten für eine Vielzahl von Masken entfallen, die beim
Entwurf dedizierter Asics sonst fällig sind. Der Entwurf kann
20 über herkömmliche Entwurfsprogramme für logische Schaltungen
erfolgen, in denen Module für die Zellen, Vernetzungsarchi-
tekturalelemente usw. bereitgestellt werden, oder indem eine
analoge, rekonfigurierbare Anordnung so konfiguriert wird,
bis sie die gewünschten Ergebnisse liefert und dann die ent-
25 sprechende Funktionalität in einer Anordnung fest vorgegeben
wird.

- Besonders bevorzugt ist es, wenn die die Funktion grobgranu-
lar konfigurierbar ist, d.h. wenn das Konfigurationsvorhal-
30 temittel nur wenige Bit vorhalten muß, um eine jeweilige
Funktion der Zelle zu bestimmen. Dies erleichtert es, eine
Vielzahl sukzessive abzuarbeitender Konfigurationen vorzuhal-

Akte: PACT30

- ten, die aber jeweils oder zumindest zum Teil fest vorgegeben sind. Als Zellelemente können zumindest eines von ALUs, EA-
lUs, RAM-Zellen, I/O-Zellen, Logiblöcken vorgesehen sein. Es
kann auch die Vernetzung grobgranular konfigurierbar sein,
5 d.h. es werden nur wenige Bits zu setzen sein, um die Vernetzung vorzusehen. In einer alternativen Weise ist es möglich, die Vernetzung zumindest weitgehend fest vorzugeben und nur die jeweilige Funktion zu variieren. Dies ist dann bevorzugt, wenn der fertige Baustein etwa in seiner Funktion wie bei der
- 10 Wave-Rekonfiguration jeweils eine bestimmte einer vorgegebenen Anzahl von Funktionen ausführen soll, aber die Vernetzung selbst fest steht. Dazu kann in bestimmten Teilbereichen nur eine Nächste-Nachbar-Verbindung vorgesehen werden (auf die parallel eingereichte Anmeldung des Anmelders betreffend die
- 15 Erhöhung der Nächste-Nachbar-Dimensionalität bzw. -Konnektivität sei zu Offenbarungszwecken hingewiesen.), von denen einige der Nächste-Nachbar-Verbindungen aktiviert und einige deaktiviert sind. In anderen Bereichen kann dagegen z.B. eine, erforderlichenfalls auch laufzeitrekonfigurierbar
- 20 veränderliche Beschaltungsanordnung und/oder Busstruktur vorgesehen werden. Es sei darauf hingewiesen, daß abhängig von den Benutzeranforderungen eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben mit einer bis auf die Konfigurationsvorgabe unveränderten Bausteinen vorgesehen werden kann, so daß sich Masken-
- 25 kosten auf eine Vielzahl von Bausteinen verteilen und damit nicht mehr so stark ins Gewicht fallen.

- Es ist bevorzugt, wenn jedem Zellelement ein eigenes Konfigurationsvorhaltemittel zugeordnet ist. Diese können die bei
- 30 XPP-Architekturen vorgesehenen, von einem zentralen Konfigurationsspeicher zugreifbaren Konfigurationsregister ersetzen. Es ist möglich, in den Konfigurationsvorhaltemittel eine

Akte: PACT30

- Vielzahl von Konfigurationen vorzuhalten; dies erlaubt etwa die Rekonfiguration im Betrieb, ohne daß eine ebenfalls teure und Siliziumfläche erfordernde Konfigurationseinheit integriert sein muß. Die Auswahl der jeweils zu aktivierenden Konfigurationen kann innerhalb des Feldes über Statustrigger, Datenoperationen, Sequenceranordnungen etc. erfolgen. Es ist dabei auch bevorzugt, wenn mehrere fest vorgegebene nichtflüchtige Konfigurationen im Konfigurationsvorhaltemittel vorgegeben sind. Alternativ sind flüchtige und nichtflüchtige Konfigurationen einsetzbar. Es wird darauf hingewiesen, daß eine vollständige oder partielle Konfigurationsvorgabe vor der oder jeder eigentlichen Inbetriebnahme erfolgen kann. Dazu können auf geeignete Weise eingegebene Daten als Konfigurationen behandelt werden, die abzulegen sind. Da solche eine Vorab-Ablage von Rekonfigurationsdaten nicht betriebsstörungsfrei geschehen muß, eröffnen sich hier weitere Möglichkeiten, die Architektur zu vereinfachen; auf das sog. Wormholerouting sei hingewiesen, das bei laufzeitrekonfigurierbaren Einheiten nicht funktioniert. Alternativ und/oder zusätzlich kann vorgesehen sein, daß bei einigen Zellen im Betrieb mit veränderlichen Konfigurationen versehbare Konfigurationsvorhaltemittel vorgesehen sind, d.h. ein Teil der Zellen über einen Konfigurationsmanager oder auf andere Weise umkonfiguriert wird.
- Die wechselnde der Vielzahl von vorgehaltenen und/oder vorbestimmten Konfigurationen, die jeweils zu verwenden ist, kann insbesondere im Wege der Wave-Rekonfiguration oder des lokalen Sequencing bestimmt bzw. geändert werden.
- Es ist möglich, die Konfigurationsvorhaltemittel auszubilden als ROM, EPROM, EEPROM, Flash-Speicher, Fuse-, Antifuse-

Akte: PACT30

programmierbare Speichermittel und/oder in insbesondere in oberen Lagen einer Siliziumstruktur fest vorgesehene Speichermittel gewählt sind. Besonders bevorzugt sind Anordnungen, die leicht und einfach bei einer großen Stückzahl die Konfiguration vorsehen. Dies ist durch geeignete Maskierung bei der Herstellugn auf den oberen Metallalgen erreichbar (z.B. Lage M4 und/oder M5) und/oder durch Fuse/Antifuse-Techniken. Letztere haben den Vorteil, daß bei Funktionsänderungen in einer laufenden Serie Änderungen leichter implementierbar sind.

Mit der Anordnung kann ein Baustein festgelegter Funktion erhalten werden, indem ein multidimensionales Feld mit in Funktion und/oder Vernetzung konfigurierbaren Zellelementen und diesen zugeordneten Konfigurationsvorhaltemitteln zum lokalen Konfigurations -Vorhalten vorgegeben wird, bestimmt wird, welche Konfigurationen in diesen vorzuhalten sind, und dann nichtflüchtige Konfigurationsvorhaltemittel so vorgesehen werden, daß sie zumindest einen Teil der vorgehaltenen Konfigurationen nichtflüchtig vorhalten. Es kann dabei von einem zur laufzeitrekonfigurierbaren multidimensionalen Feld ausgegangen werden, das ein höhere Funktionalität besitzt und es kann dann das Design um bestimmte Funktionen reduziert werden, bis ein Kern-Bauelement oder -elementblock mit vorgegebener Architektur erhalten wird, bei dem nur noch wenige freie Konfigurationen zu bestimmen sind.

Die Erfindung wird im folgenden nur beispielsweise anhand der Zeichnung erläutert, worin gezeigt ist durch

Akte: PACT30

Nach Fig. 1 umfaßt eine allgemein mit 1 bezeichnete Datenver-
arbeitungsanordnung 1 mit einem multidimensionalen Feld in
Funktion und/oder Vernetzung konfigurierbarer Zellelemente 2
und diesen zugeordneten Konfigurationsvorhaltemitteln 2a zum
5 lokalen Konfigurations-Vorhalten, wobei die Konfigurations-
vorhaltemittel 2a dazu ausgebildet sind, zumindest einen Teil
der vorgehaltenen Konfigurationen nichtflüchtig vorzuhalten.

Das multidimensionale Feld 1 umfaßt im vorliegenden Beispiele
10 jeweils drei und Spalten PAEs, wie sie aus den Eingangs er-
wähnten und weiteren Veröffentlichungen des Anmelders per se
bekannt sind. Diese Einheiten weisen grobgranular konfigu-
rierbare ALUs 2b auf, an die über Multiplexer 2c Daten von
einem Bussystem 2d eingehen und die beidseits mit Vorwärts-
15 /Rückwärtsregistern 2e, 2f wie per se bekannt flankiert sind.
Weiter speisen sie Ausgangsdaten über einen weiteren Multi-
plexer 2g auf ein Bussystem in der Reihe darunter auf. Die
Funktionsweise der Multiplexer 2g, 2c sowie jene der ALU 2b
und der Register 2e, 2f ist per se bekannt und wird hier nicht
20 detailliert erläutert. Die Konfiguration, die diese Einheiten
haben, d.h. die Verbindung, die der Multiplexer jeweils akti-
viert, bzw. die jeweilige Funktion der ALU, sind im Konfigu-
rationsspeicher 2h abgelegt. Dabei können für Sequencing oder
Wave-Rekonfiguration eine Vielzahl von unterschiedlichen Kon-
25figurationen abgelegt sein, die auf Signale aus den Zellen
oder auf externe Signale hin aktivierbar sind.

Während in bisherigen Architekturen der Konfigurationsspei-
cher veränderlich war, und etwa von einer zentralen Konfigu-
30 rationseinheit angesprochen wurde, ist im vorliegenden Fall
der Konfigurationsspeicher 2h nichtflüchtig gebildet und sein

Akte: PACT30

Inhalt bei der Herstellung des die Elemente enthaltenden ICs festgelegt.

Dies geschieht wie folgt:

5. Zunächst wird festgelegt, welche Anzahl an Zellen und gegebenenfalls welche Zellen für die erwartete und mit der Datenverarbeitungsanordnung 1 abzuarbeitende Aufgabe erforderlich sind. Dann werden mit diesen die Funktion simuliert. Das kann
- 10 über Emulatoren geschehen oder es kann ein Feld laufzeitrekonfigurierbaren Elemente mit zentraler Konfigurationseinheit zur Funktionsentwicklung bzw. zum Funktionstest herangezogen werden. Sobald die Funktionsentwicklung abgeschlossen ist und die erforderlichen Konfigurationen festgelegt sind, wird ein
- 15 Chip entworfen, der in seinem groben Aufbau einer Vielzahl anderer, gleichartiger Chips entspricht und sich lediglich hinsichtlich der nichtflüchtigen Konfigurationsspeicherinhalte von jenen unterscheidet. Es wird dann festgelegt, ob die nichtflüchtigen Konfigurationsspeicherinhalte mit dedizierten
- 20 Metall-Lagen festgelegt werden und/oder durch Brennen/Schmelzen bestimmter, zur Konfiguration vorgesehener Fuses/Antifuses oder auf andere Weise. Die Speicherinhalte werden dann während der Herstellung des Prozesses vorgesehen und der Chip ist für seine dedizierte Aufgabe ohne eine Vielzahl
- 25 teurer Masken verwendbar.

Akte: PACT30

Deutsche Patentanmeldung

Anmelder: PACT XPP Technologies AG
Muthmannstraße 1
5 D-80939 München

Vertreter: Patentanwalt
Claus Peter Pietruk
Heinrich-Lilienfein-Weg 5
10 D-76229 Karlsruhe
Vertreter-Nr. 321 605

15 Titel: Verfahren und Vorrichtung zur Datenverarbeitung

Patentansprüche

- 20 1. Datenverarbeitungsanordnung mit einem multidimensionalen Feld
in Funktion und/oder Vernetzung konfigurierbarer Zellelemente und
diesen zugeordneten Konfigurationsvorhaltemitteln zum lokalen Konfigurations-Vorhalten,
25 dadurch gekennzeichnet, daß
die Konfigurationsvorhaltemittel dazu ausgebildet sind, zumindest einen Teil der vorgehaltenen Konfigurationen nichtflüchtig vorzuhalten.
- 30 2. Datenverarbeitungsanordnung mit einem multidimensionalen Feld
in Funktion und/oder Vernetzung konfigurierbarer

Akte: PACT30

Zellelemente und

diesen zugeordneten Konfigurationsvorhaltemitteln zum lokalen Konfigurations-Vorhalten, dadurch gekennzeichnet, daß die Konfigurationsvorhaltemittel dazu ausgebildet sind, zumindest einen Teil der vorgehaltenen Konfigurationen nichtflüchtig vorzuhalten.

3. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Funktion grobgranular konfigurierbar ist.
4. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vernetzung grobgranular konfigurierbar ist.
5. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Zellelemente zumindest eines von ALUs, EALUs, RAM-Zellen, I/O-Zellen, Logiblöcken vorgesehen sind.
6. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jedem Zellelement ein eigenes Konfigurationsvorhaltemittel zugeordnet ist.
7. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konfigurationsvorhaltemittel dazu ausgebildet sind, eine Vielzahl von Konfigurationen vorzuhalten.

8. Datenverarbeitungsanordnung, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere fest vorgegebene nichtflüchtige Konfigurationen im Konfigurationsvorhaltemittel vorgegeben sind.
- 5 9. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anordnung dazu ausgebildet ist, eine wechselnde einer Vielzahl von vorgehaltenen Konfigurationen zu verwenden, insbesondere im Wege der Wave-Rekonfiguration oder des lokalen Sequencing.
- 10
10. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei einglien Zellen im Betrieb mit veränderlichen Konfigurationen versehbare Konfigurationsvorhaltemittel vorgesehen sind.
- 15
11. Datenverarbeitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Konfigurationsvorhaltemittel zumindest eines aus ROM, EPROM, EEPROM, Flash-Speicher, Fuse-, Antifuse-programmierbare Speichermittel und/oder in insbesondere in oberen Lagen einer Siliziumstruktur fest vorgesehene Speichermittel gewählt sind.
- 20
- 25 12. Verfahren zur Herstellung einer dedizierten Datenverarbeitungsanordnung, dadurch gekennzeichnet, daß ein multidimensionales Feld mit in Funktion und/oder Vernetzung konfigurierbaren Zellelemente und diesen zugeordneten Konfigurationsvorhaltemitteln zum lokalen Konfigurations -Vorhalten vorgegeben wird, bestimmt wird, welche Konfigurationen in diesen vorzuhalten sind, und dann nichtflüchtige Konfigurationsvorhaltemittel so vorgese-
- 30

Akte: PACT30

hen werden, daß sie zumindest einen Teil der vorgehaltenen Konfigurationen nichtflüchtig vorhalten.

5 13. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß von einem zur laufzeitrekonfigurierbaren multidimensionalen Feld ausgegangen wird.

10 14. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst von einem zur laufzeitrekonfigurierbaren multidimensionalen Feld mit rekonfigurationsbeschaltung ausgegangen wird und dann für rekonfiguration nichtbenötigte Felder weggelassen werden.

15





Fig. 2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.